

太平洋セメント株式会社上磯工場 2026年度 ASR投入施設活用率

ASR		
可燃分等	0.677	(t)
	4,733	(Mcal)
灰分	0.323	(t)

その他投入物		
可燃分等	7,413.952	(t)
	9,628,636	(Mcal)
灰分	12,411.112	(t)

投入可燃物等	
ASR可燃分等換算量	1,377.940 (t-ASR可燃分)

投入灰分	
ASR灰分換算量	12,411.435 (t)

ASR
リサイクル
施設

回収電力	95.854	(t-ASR可燃分)	
	312.774	(MWh)	×
	857	(Mcal/MWh)	÷
	0.4	(換算係数)	÷
	6,991	(Mcal/t-ASR可燃分)	=
	95.854	(t-ASR可燃分)	

クリンカ生成熱	642.773	(t-ASR可燃分)	
	10499.13	(t)	×
	428	(Mcal/t)	÷
	6,991	(Mcal/t-ASR可燃分)	=
	642.773	(t-ASR可燃分)	

回収エネルギー	738.627 (t-ASR可燃分)
---------	--------------------

セメント類	12,153.472 (t)
-------	----------------

その他	0.000 (t)
-----	-----------

回収マテリアル	12,153.472 (t)
---------	----------------

投入分		
投入可燃分等	1,377.940	(t-ASR可燃分)
+ 投入灰分	12,411.435	(t)
= 投入計	13,789.375	(t)

回収分		
回収エネルギー	738.627	(t-ASR可燃分)
+ 回収マテリアル	12,153.472	(t)
= 回収計	12,892.099	(t)

*** ASR投入施設活用率 ***		
回収計	12,892.099	(t)
÷ 投入計	13,789.375	(t)
= ASR投入施設活用率	0.93	