

## 維持管理計画書

一般廃棄物の処理施設の維持管理は次の通りとします。

### (1) 囲い等

- ア) 部外者がみだりに当該施設内に立ち入るのを防止するため、当社上磯工場内に設置し、囲い・フェンス等を施設周辺に設置する。
- イ) 上磯工場内への入場は入構教育時の通行証の発行によって管理し、加えて遠隔カメラにより監視する。

### (2) 表示等

- ア) 立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき項目に変更が生じた場合には、速やかに書き換えその他必要な処置を講じる。
- イ) 立札等が破損した場合は直ちに補修する。

### (3) 処理能力に見合った処理

- ア) 一般廃棄物の量が当該設備の処理能力に見合った適正なものとなるよう、受け入れる際に計量を実施する。
- イ) 施設での一般廃棄物の処理は、当該施設の処理能力を超えないように計量しながら投入管理する。

### (4) 飛散の防止

設備の周囲に囲い・フェンス等を設置するなど必要な措置を講じ、飛散を防止する。

### (5) 害虫等の発生防止

一般廃棄物の処理施設においては、蚊および蝶等の害虫発生を防止するために、必要に応じ殺虫剤を散布するなどの処置を講ずるとともに、施設内の清掃を保持する。

### (6) 騒音の防止

必要に応じサイレンサを取り付ける。

### (7) 振動の防止

- ア) 十分な基礎重量を確保する。
- イ) 必要に応じ、防振ゴムを取り付ける。

### (8) 粉塵の防止

清掃車を運転するなど必要な措置を講じ、施設周辺の清掃を行い粉塵の発生を防止する。

(9) 排ガスの検査

- ア) セメント焼成炉の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにする。
- イ) 「大気汚染防止法」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、排ガスの検査を定期的に実施する。

(10) 火災の防止

消火器等を設置し、常に管理を行い所定の能力を発揮できるよう点検整備を行う。

(11) 定期的な点検、機能検査

施設の正常な機能を維持するために、年間1回以上の定期的な施設停止（30日程度）を実施し、定期点検および修理を実施する。

(12) 日常の設備の維持管理

施設の正常な機能を維持するために、日常点検を実施する。

(13) 記録および保存

法で定められた施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、事務所内に3年間保存する。具体的に記録する項目は「一般廃棄物処理施設の維持管理記録簿」に示す。

(14) 異常事態の対応

施設から飛散する等の異常な事態が生じた場合は、直ちに施設の運転を停止し、生活環境の保全上必要な措置を講じる。

(15) 事故の防止

常に事故を防止するための管理室からのプロセス監視、現場巡回監視および点検を実施する。特に地震、台風、大雨等の際には現場巡回監視を重点的に実施し、飛散や流出等の事故の恐れがある場合には、必要な措置を講ずることにより事故等の発生を未然に防止する。

(16) 使用道路

- ア) 使用道路は、交通渋滞の少ない道路を使用し、搬入する。
- イ) 使用道路は常に清掃し、清潔の保持に努める。

(17) 搬入時の一般廃棄物の確認

- ア) 処理契約を結んだもの以外の廃棄物が搬入されないよう排出業者、運搬業者との連絡体制を確立する。
- イ) 事前に排出業者、運搬業者と協議し、排出業者および運搬業者の識別カードを準備することによって処理不可能な廃棄物の受入を防止する。
- ウ) 一般廃棄物の種類および数量を確認する。

エ) 荷卸された一般廃棄物に不適な物が認められた場合は、不適物のみならず搬入された積載物全てを返却させる。

(18) 周辺地域への配慮

処理施設等の維持管理にあたっては周辺住民との調和が取れるよう、敷地境界に面した場所に緑地を整備する等の環境整備を図り、当該処理に係る周辺地域の生活環境保全および増進に配慮する。

(19) 一般廃棄物の保管を行う場合の措置

ア) 保管する全品目(廃プラスチック類、汚泥、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず)：周囲に囲いを設け、飛散防止を図り、見やすい箇所に一般廃棄物の保管場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項（保管する一般廃棄物の種類、保管場所の管理者の名称及び連絡先）を表示した掲示板を設ける。

イ) 汚泥：

飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が飛散しないように、さらにねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように密閉式のコンテナ（置場）で保管し、かつ、必要に応じ殺虫剤を散布するなどの処置を講ずるとともに清掃し、清潔に保つ。

(20) 排水の検査

当該施設からの排水は、発生しない為、当該施設に係わる排水の検査は行わない。

(21) 事故時の対応

事故発生時には、太平洋セメント株式会社上磯工場の災害時緊急連絡体制に基づいて対応する。

(22) セメントの品質調査

製造したセメントを連続サンプリングし、品質の確認および管理を行う。